



30±1

90±2

IMPORTANTE PARA EL USUARIO.
 Los aparatos de la Clase 1 poseen
 fichas de 3 espigas planas con tomas
 de tierra para aumentar su seguridad.
NO LA ELIMINE colocando un
 adaptador o reemplazando la ficha
 por otra de 2 espigas.

PARA SU SEGURIDAD,
 su instalación debe estar provista
 de conductor de tierra. De no ser
 así, realice la adecuación con
 personal especializado.

NO.	SPECIFICATION	Q' TY	REMARK
1	H05VV-F 0.75/3C BLACK	1PC	1810±20(YL)
2	YP-37 PVC PLASTIC:50P BLACK	36g/PC	
3	YP-37 INNER BODY	1PC	
4	TER:98658ABS-1	3PCS	
5	SLEEVE WHITE	1PC	
6	TER:97740	3PCS	
7	YC-12 INNER BODY	1PC	
8	YC-12 PVC PLASTIC:50P BLACK	18g/PC	
9	MINI TIE:L=130mm BLACK	1PC	
10	LABEL:90*30mm	1PC	YL-BerCord-769

Tolerance >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	Approved		Date		SF Cable, Inc 1-888-275-8755			
	Checked		Date					
	Drawn	YUANJUN	Date	08.12.09	Customer			
	Cat. No.	YP-37/YC-12			P/N.	P-3712-06B		
	Drawing No.	CY-10008		Rev.	B	Material	P.V.C	Unit
					Scale			